



## آب گریز کننده نما Lily

آبگریزکننده نمای Lily سهند شیمی، بر پایه سیلان / سیلوکسان و مواد افزودنی با کیفیت بالا طراحی و تولید شده است. این نوع آبگریز کننده به دلیل افزایش زاویه تماس آب با سطح و کاهش نیروی چسبندگی سطحی، مناسب آبگریز کردن انواع سطوح سنگی، آجری و چوبی برای محافظت و نگهداری از بناهای نوساز و جلوگیری از جذب آب و ایجاد شوره و خوردگی و افزایش عمر سازه می باشد.

### مزایای آبگریز کننده lily

- ایجاد خاصیت آبگریزی آجرنما، نماهای سنگی، نماهای چوبی
- جلوگیری از جذب آب به دلیل کاهش نیروی چسبندگی سطحی بین سطح و آب
- افزایش زاویه تماس بین سطح و آب
- جلوگیری از ایجاد شوره و رنگ پریدگی نمای ساختمان
- قابلیت اجرا توسط انواع اسپری های airless

### مقدار مصرف

هر لیتر از این محصول در حالت استاندارد، قابلیت پوشش حدود  $5m^2$  را دارد.

نکته: میزان مصرف با توجه به نوع سطح زیر کار می تواند متفاوت باشد.

آماده سازی سطح زیر کار:

پیش از اجرای آبگریز کننده ، باید از تمیزبودن سطح زیر کار از هرگونه گرد و خاک و چربی اطمینان حاصل کرد و سطوح باید کاملاً خشک باشند.

### روش استفاده:

این محصول باید دو بار به صورت خیس رو خیس توسط اسپری اعمال شود.

### مشخصات ظاهری آبگریز کننده نمای lily سهند شیمی

نوع محصول	مایع
رنگ	بی رنگ و شفاف
بسته بندی	در بسته بندی مختلف ۱لیتری، ۵لیتری، ۱۰لیتری

## مشخصات کاربردی آبگریز کننده نماینده lily سهپندشیمی

دمای کاربردی: بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

زمان کارپذیری: حداقل ۲ ساعت

آماده برای مصرف: حداقل ۴ ساعت

## مشخصات فنی آبگریز کننده نماینده lily سهپندشیمی

زاویه تماس (درجه) حدود ۱۳۰ درجه

### نکات نگهداری :

مدت نگهداری = یک سال در بسته بندی ارائه شده

شرایط نگهداری = دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت

دمای نگهداری = ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد

نکته: بعد از مصرف، از بسته بودن درب ظرف حاوی lily اطمینان حاصل نمایید.