

سمنت ریموور (Cement Remover)

از بین برنده لکه های سیمانی و آهکی از روی کاشی و سرامیک

پاک کننده سیمان سهند شیمی (cement remover) مناسب پاک کردن لکه های سیمانی و آهکی از روی سطوحی است که به اسید حساس نیستند . این محصول جهت برطرف کردن لکه ها از روی کاشی های لعاب دار ، پرسلانی ، گرانیتهی و سطوح آهنی می باشد. سمنت ریموور بر سطوح آهکی و مرمر، که به اسید حساس هستند نباید استفاده شود.

مشخصات فنی محصول

ظاهر محصول	مایع بی رنگ
بسته بندی	ظروف ۵۰۰ سی سی
دمای محیط در حین اجرا	بین ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد
نسبت مخلوط	نیازی به آب ندارد (تک جزئی)
چگالی	۱ کیلوگرم به متر مکعب

میزان مصرف

میزان مصرف این محصول بستگی به میزان و حجم لکه های سیمانی و آهکی بر روی سطح و مدت زمانی که از گیرش و هیدراسیون سیمان گذشته است (زمانی که از سفت شدن سیمان گذشته است) و مساحت کار بستگی دارد. به طور کلی و میانگین هر ظرف ۵۰۰ سی سی محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی ، برای پاک کردن لکه سیمان در مساحت بین ۶ تا ۸ متر مربع مناسب است .

نحوه مصرف

ابتدا روی سطح مورد نظر را با استفاده از دستمال پاک کرده تا گرد و غبار از روی سطح پاک شود، سپس محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی را ، بر روی سطوح اسپری کرده و جهت واکنش محلول با لکه های سیمانی و آهکی ، زمان ۵ دقیقه به آن استراحت می دهیم سپس با استفاده از دستمال روی سطح را پاک می کنیم.

نکته: میزان استفاده از محلول بر روی سطح باید به اندازه ای باشد که سطح کاملا از محلول اشباع شود.

ملاحظات:

مدت نگهداری=۲ سال در شرایط استاندارد

دمای نگهداری= ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد

نکته : این محصول اسیدی می باشد در صورت برخورد با پوست دست یا صورت و یا چشم به مدت ۲۰ دقیقه با آب فراوان و صابون شستشو داده شود.

هنگام استفاده از این محصول در صورت امکان از وسایل محافظ نظیر عینک و دستکش استفاده نمائید.

بطری های این محصول در شرایط مناسب و ترجیحا در کابینت چوبی نگهداری شوند

تجهیزات را بعد از استفاده تمیز نمایید.