

چسب بلوک AAC سهند شیمی



TILE ADHESIVE
THINSET GROUT

مشخصات چسب بلوک AAC سهند شیمی

نوع محصول پودر
رنگ محصول سفید
بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات کاربردی

نسبت اختلاط : حدود ۵ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
دمای کاربری بین ۵+ الی ۴۰+ درجه
زمان باز حداقل ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

مشخصات فنی

چگالی 1338 kg/m³
مقاومت فشاری 14/9 N/mm²
مقاومت خمشی 3/3 N/mm²
مقاومت کششی دو نیم شدن 0/28 MPa

ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری یک سال در بسته بندی ارائه شده
شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
دمای نگهداری ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد



SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

☎ 09124242869 / 88244976-7
📷 Sahand_chemicals
🌐 sahand-chemicals.com
✉ info@sahand-chemicals.com

چسب بلوک AAC

چسب بلوک AAC

چسب بلوک سهند شیمی، مناسب برای چسباندن بلوک‌های بتنی هوادار اتوکلاو (AAC)، بلوک‌های سیمانی سبک، آجر و سفال می‌باشد. این محصول بوسیله کاهش مصرف آب دوستدار محیط زیست است. به دلیل کاربری آسانی که دارد نه تنها سرعت کار را افزایش می‌دهد، بلکه به میزان قابل توجهی از وزن سازه می‌کاهد.



مزایا

- کاهش ۷۵ درصدی وزن ملات بکار رفته در سازه
- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- قدرت چسبندگی بالا
- زمان کارپذیری بالا
- چسب سیمانی سازگار با محیط زیست

کاربرد

چسباندن بلوک های AAC، بلوک های سیمانی سبک و سنگین، سفالی، آجری و ...

میزان مصرف

با توجه به نوع سطح زیرکار، میزان هموار بودن آن و نحوه قرارگیری بلوک و آجر، میزان مصرف این چسب متغیر است. معمولاً هر ۲۰ کیلوگرم از چسب بلوک AAC سهند شیمی برای پوشش یک متر مکعب کافی است.

آماده سازی سطح زیر کار

پیش از استفاده از چسب کاشی باید سطح زیر کار کاملاً تمیز و خشک، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلویی از چسب بلوک AAC سهند شیمی، با حدود ۵ لیتر آب توسط همزن برقی مخلوط گردد. این اختلاط بهتر است در ظرفی انجام شود که گنجایش لازم برای مخلوط کردن یکنواخت را داشته باشد. برای اختلاط بهتر، پودر را به آرامی به آب اضافه و مخلوط کنید تا ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود. به مدت ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت بدهید و پس از کمی مخلوط کردن مجدد، ملات آماده استفاده خواهد بود. چسب را روی سطح مورد نظر اعمال و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه بلوک ها را نصب نمایید. توجه داشته باشید پس از اختلاط آب و چسب پودری، ملات حداکثر تا ۱ ساعت مورد استفاده قرار بگیرد.

TILE ADHESIVE
THINSET GROUT