



CEMENT REMOVER

پاک کننده سیمان سه‌ند شیمی



SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

☎ 09124242869 / 88244976-7

📷 Sahand_chemicals

🌐 sahand-chemicals.com

✉ info@sahand-chemicals.com



خصوصیات شیمیایی و فیزیکی

ظاهر محصول مایع بی رنگ
بسته بندی ظروف اسپری ۵۰۰ سی سی
دمای محیط در حین اجرا ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد
چگالی ۱/۰۴ کیلوگرم بر متر مکعب

پاک کننده سیمان سهند شیمی (Cement Remover)

لکه‌های سیمان باقی مانده پس از نصب و بندکشی کاشی و سرامیک بدون شک ناخوشایندترین تصویر برای مواجهه پس از اتمام ساخت یک بنا و یا بازسازی آن می‌باشد. پاک کننده سیمان سهند شیمی، محلولی شیمیایی و غیر سمی مناسب، برای تمیز کردن لکه های سیمان، گچ و آهک از روی سطوحی است که به اسید حساس نیستند.

میزان مصرف

مقدار استفاده از پاک کننده سیمان، بستگی به مقدار و حجم لکه های سیمانی و آهکی، مدت زمانی که از گیرش سیمان گذشته باشد و مساحت کار بستگی دارد.
به طور متوسط، هر "۵۰۰ CC" محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی، برای پاک کردن لکه سیمان و آهک به مساحت ۶ تا ۸ متر مربع کافی است.

ملاحظات

مدت نگهداری : ۲ سال در شرایط استاندارد
دمای نگهداری : ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد

هنگام استفاده از این محصول از وسایل محافظ، نظیر عینک و دستکش استفاده نمائید.

این محصول اسیدی است. در صورت برخورد با پوست دست، صورت و یا چشم به مدت ۲۰ دقیقه با آب فراوان شستشو داده شود.

نحوه مصرف

ابتدا سطح مورد نظر را با استفاده از دستمال پاک کرده تا گرد و غبار از روی سطح پاک شود، سپس محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی را بر روی سطح اسپری کرده و جهت واکنش محلول با لکه های سیمانی و آهکی به مدت ۵ دقیقه به آن استراحت داده تا بافت سیمان و آهک سست شود، سپس با استفاده از فرچه و دستمال سطح را پاک نمایید.

* نکته:

میزان استفاده از محلول بر روی سطح باید به اندازه ای باشد که سطح کاملاً از محلول اشباع شود.

CEMENT REMOVER

